

LG Hausys

sign & graphic materials

LP3812/LP3842

Monomer kalandriertes Schutzlaminat



Stand: 8.2010

LG Hausys

sign & graphic materials

LP3812/LP3842

Monomer kalandriertes Schutzlaminat

Typ	LP3812	LP3842
Produktionsprozesse	Flachbett- und Rollenplotter, Schneiden, Heiß-/Kaltstanzen	
Dauer der Anwendung	Kurz- und mittelfristige Anwendungen	
Farben	Transparent	
Klebstoff	Druckempfindlicher, transparenter, permanenter, lösemittelbasierender Acrylklebstoff.	
Obermaterial	PVC	
Herstellungsverfahren	Monomer kalandriert	
Dicke der Folie	0,09 mm	
Temperaturbereich	- 45° C – + 82° C	
Verklebetemperatur	Mindestens + 10° C	
Haltbarkeit	4 Jahre	
Ablösbarkeit	Permanent	Wiederentfernbar
Kompatible Produkte	Kompatibel mit den Basisfolien LD2700/2740, LD2800/2840, LD3850/385T, LD383T sowie LD3811/LD381T.	



LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Straße 15, ATRICOM C6
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0049 69 - 71 04 45 - 125
Telefax: 0049 69 - 71 04 45 - 280
E-Mail: info@vizuon.de
Web: www.vizuon.de